

NSCパワーアッセンダー 価格表 (ネット販売用・税別)

2020/10/26現在

	ロープ 直径	単位 (円)			登高スピード 入力2600rpm時	登高スピード 入力2000rpm時	通常運用荷重	最大運用荷重	付属品
		定価	仕切り	販売価格					
本体 NSCPA	Standard NSCPA-S-11001 IP56	11.0mm	オープン		525,000	19.5m/分 荷重1.0kN	15m/分 荷重1.0kN	1.35kN	2.0kN (万が一のセルフレス キュー時に限り可能)
	Standard Black NSCPA-SB-11002 IP56	11.0mm	オープン		546,000	19.5m/分 荷重1.0kN	15m/分 荷重1.0kN	1.35kN	2.0kN (万が一のセルフレス キュー時に限り可能)
	Rescue NSCPA-R-11003 IP56	11.0mm	オープン		525,000	13m/分 荷重2.0kN	10m/分 荷重2.0kN	2.00kN	2.5kN (Marlow社のプロテッ ク500のみ可能)
	Rescue Black NSCPA-RB-11004 IP56	11.0mm	オープン		546,000	13m/分 荷重2.0kN	10m/分 荷重2.0kN	2.00kN	2.5kN (Marlow社のプロテッ ク500のみ可能)
	Rescue NSCPA-R-12505 IP56	12.5mm	オープン		525,000	13m/分 荷重2.0kN	10m/分 荷重2.0kN	2.00kN	2.5kN (使用ロープの破断強 度が40kN以上のみ可能)
	Rescue Black NSCPA-RB-12506 IP56	12.5mm	オープン		546,000	13m/分 荷重2.0kN	10m/分 荷重2.0kN	2.00kN	2.5kN (使用ロープの破断強 度が40kN以上のみ可能)
専用アルミケース NSCPA-AC-001			オープン		7,000				専用アルミケース×1、マイクロ スイベル×1、ハンドル×1、シャフト ×2、セットカラー×1、リング× 1、スマートリール×1、取扱説明 書、使用前点検表
マイクロスイベル NSCPA-MS-001			オープン		7,000				
ハンドル NSCPA-HA-001			オープン		5,000				
シャフト NSCPA-SH-001			オープン		6,000				
セットカラー NSCPA-SC-001			オープン		1,000				
リング NSCPA-RI-001			オープン		20				
スマートリール NSCPA-SR-001			オープン		4,970				
充電ドライ バーセット	HiKOKI製 DS36DA 2XP 正転防止加工済み 最大回転数2100rpm IP55			73,600	0.70	51,520			
高容量 バッテリー	HiKOKI製 BSL36B18 36V 4.0Ah IP55			28,000	0.75	21,000			
充電ドライ バーセット	マキタ製 DF001GRDX 正転防止加工済み 最大回転数2600rpm IPX6			85,600	0.74	63,344			
高容量 バッテリー	マキタ製 BL4040 40Vmax-4.0Ah IPX6			27,200	0.82	22,304			
充電ドライ バー (本体 のみ)	マキタ製 DF001GZ 正転防止加工済み 最大回転数2600rpm IPX6			40,800	0.75	30,600			
高容量 バッテリー バック	マキタ製 XGT2 A-69733 40V 4.0Ah×2個、充電器、ケー ス IPX6			72,200	0.75	54,150			
他社購入充電ドライバー改造費			オープン		15,000				
取扱講習費 (技術指導料金) 川越開催 日程は弊社から指定					0				
取扱出張講習費 (技術指導費) 日帰り可能地 域					50,000				
取扱出張講習費 (技術指導費) 宿泊を伴う地 域 (移動を含めて2日間)					75,000				
取扱講習に掛かる交通費及び宿泊費					実費				
配送料 (梱包料金含む)					別途 着払い				

※ 本価格表に表示されている金額に、消費税は含まれておりません。

※ 本価格表に表示されている金額は、2020年9月1日現在のものです。最新の価格はお問い合わせください。

※ 2020年9月時点で、国内最高の回転能力を誇る充電ドライバーの最大回転数は、マキタ製 2600rpmです。NSCPAの入力最大可能回転数は4000rpmです。)

※ 送料は全て別途となり、基本的にヤマト運輸の宅配便 (着払) で発送いたします。

※ 商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がございます。

※ 本商品を取扱説明書以外での使用方法で使用され、使用者や第三者に人身事故、火災事故並びに社会的な損害などが生じても、当社は一切の責任を負いません。

※ 本商品は日本国内専用に製造されておりますので、本商品を日本国外で使用された場合は、当社は一切の責任を負いません。(当社が海外での使用を認めた場合を除く)

※ HiKOKI製 DS36DA 2XPに含まれるものは、充電ドライバー-DS36DA 1個、リチウムイオンバッテリーBSL36A18 (36V 2.5Ah) 2個、急速充電器UC18YDL 1個となります。

※ HiKOKI製 BSL36B18 に含まれるものは、リチウムイオンバッテリーBSL36B18 (36V 4.0Ah) 1個となります。

※ マキタ製 DF001GRDXに含まれるものは、リチウムイオンバッテリーBL4025 (40V 2.5Ah) 2個、急速充電器DC40RA 1個、ケース 1個 となります。

※ マキタ製 BL4040に含まれるものは、リチウムイオンバッテリーBL4040 (40V 4.0Ah) 1個となります。

※ マキタ製 DF001GZに含まれるものは、充電ドライバー-DF001G 本体のみとなります。

※ マキタ製 XGT2 パワーツースキットに含まれるものは、リチウムイオンバッテリーBL4040 (40V 4.0Ah) 2個、急速充電器DC40RA 1個、ケース (マックバックタイプ2) A-60517 1個 となります。

※ マキタ製 充電ドライバーは防水性能がIPX6となっており、マキタ製充電ドライバーを使用することでNSCPAが雨天の中でも使用可能となりました。